产品特点：
 打印方式：可打印黑色字符和图形，以及红色字符和图形
 超高打印速度：285 汉字/秒
 稳定耐用：打印头寿命达 5.5 亿次/针
 体积小巧：节省空间
 多联复写：1 份原件+6 份拷贝
 纸张厚度：最厚 3.5mm  色带：红黑双色色带
 通信接口：串口 RS232、并口 IEEE1284、USB 2.0，蓝牙 4.0（可选）
 节能认证产品规格参数：
打印方式(双色) 点阵击打式，双向预测逻辑选距，根据打印介质厚度自动优化调整
击打力度。安装红黑双色色带后，可打印黑色、红色的字符和印章。
打印宽度 239mm/9.4 英寸
打印头
针数 24 针，针径 0.2mm 寿命 >5.5 亿点/针
字体
英文 HSD，Draft，Roman，Sans，Serif，OCR-A，OCR-B 中文宋体，黑体
支持打印
字距（CPI）
汉字 5CPI，6CPI，6.9CPI，7.5CPI，8.3CPI，8.5CPI，9CPI，10CPI
ASCII 字符
10CPI，12CPI，13.8CPI，14CPI，15CPI，16.6CPI，17.1CPI，18CPI，
20CPI 黑色打印速度超高速高速标准
汉字（汉字/秒） 285 204 102 英文（字符/秒） 570 407 204 红色打印速度超高速高速标准
汉字（汉字/秒） 95 68 34 英文（字符/秒） 190 136 68 任意水平位置进纸支持
自动纠偏对齐支持，纠偏时间 < 0.3s 纠偏对齐角度 ≦15°
自适应厚度支持
最大打印厚度 3.5mm 图像点密度(DPI) 60,120,180,240,360 色带寿命双色色带：黑色 500 万字符，红色 250 万字符
尺寸 398x327x182mm (宽 x 深 x 高)

重 量 8.1KG （标配）

通 讯接 口

标配 ：串 口 RS232、并 口 IE EE 12 84 、 U SB 2.0 选配：蓝牙4.0 支持操作系统 Windows XP，Win7，Win10，Linux，UOS，麒麟

支 持选 件 磁条 读写 选件

噪 音水 平 < 53 dB A 符合 I SO 77 79 认证 通过了CCC、节能认证、CE认证、国推RoHS2.0 可靠性(MTBF) MTBF≥30000小时